

BITONER® BT-100

Polyester, TP	الفئة	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BITONER BT-100 هو راتينج أليفاتي بالحرارة، ذو وزن جزيئي منخفض، وأصفر قليلاً. مع تقارب جيد مع مجموعة واسعة من الحشوات، يتم استخدامه كمادة رابطة في دهانات تحديد الطرق بالحرارة. نظرًا لالتصاقه الممتاز والاحتفاظ بالالتصاق، فإنه يستخدم أيضًا في المواد اللاصقة والمواد المانعة للتسرب التي تذوب بالحرارة. يستخدم هذا العنصر أيضًا كعامل معالجة وتقوية في مركبات الإطارات والمطاط. الخصائص: تقارب ممتاز مع مجموعة واسعة من الحشوات ووزن جزيئي منخفض ثبات كيميائي جيد مقاومة الماء للتطبيقات: المواد اللاصقة التي تذوب بالحرارة المواد المانعة للتسرب دهانات تحديد الطرق بالحرارة المطاط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أليفاتي	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	وزن جزيئي منخفض	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تعديل الأسفلت	
-	-	طلاء	
-	-	Rubber Replacement	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	مانعات التسرب أختام	
-	-	أصفر	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Internal Method	-	g/cm ³ 0.918-0.988	الوزن النوعي
ASTM D974	-	Mg KOH/g	القيمة الحمضية
ASTM D1544	-	Max4#	اللون

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E28	F° 221.0 - 203.0	C° 95-105	نقطة التليين

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3236	-	mPa·s	لزوجة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.