

BITONER® C9 BP-100

Polyester, TP	الفئة	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BITONER BP-100 هو راتينج عطري حبيبي أصفر قليلاً بالحرارة يتم الحصول عليه من مونومرات مشتقة من البترول. إنها درجة محسنة للرائحة مع رائحة منخفضة ومركبات عضوية متطايرة منخفضة، وتوافق جيد مع الراتنجات والبوليمرات الأخرى. تستخدم هذه الدرجة بشكل أساسي في المواد اللاصقة، وخاصة المواد اللاصقة التي تذوب بالحرارة القائمة على EVA. الخصائص: توافق جيد مع EVA و SBS والبوليمرات الأخرى وزن جزيئي منخفض مقاومة حرارية جيدة مركبات عضوية متطايرة منخفضة ورائحة منخفضة مقاومة الماء التطبيقات: مادة لاصقة تذوب بالحرارة مادة لاصقة للأحذية PSA دهانات صناعية مطاط

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	وزن جزيئي منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	طلاء	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أصفر	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.07-1.13	الوزن النوعي
ASTM D974	-	Mg KOH/g	القيمة الحمضية
Internal Method	-	%	محتوى الرماد
ASTM D1544	-	Max6#	اللون

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E28	F° 221.0 - 203.0	C° 95-105	نقطة التليين

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	gl/100g 3.>	قيمة اليود

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.