

BITONER® C9 H-100

Polyester, TP	الفئة	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BITONER H-100 عبارة عن راتينج عطري مهدرج باللون الأبيض لدن بالحرارة يتم الحصول عليه من مونومرات مشتقة من البترول. نظرًا للرائحة المنخفضة والمقاومة الحرارية الجيدة والتوافق الممتاز، فإنه يستخدم في المواد اللاصقة بالذوبان الساخن القائمة على بوليمرات EVA و SBS و SIS. الخصائص: توافق ممتاز مع EVA و SBS و SIS، ووزن جزيئي منخفض، ومقاومة حرارية جيدة ومقاومة للماء، ورائحة منخفضة ولون أبيض. التطبيقات: مواد لاصقة بالذوبان الساخن، ومواد لاصقة حساسة للضغط، ومواد لاصقة مذيبة، وتعديل الشمع، وتعديل البلاستيك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	عطري	الميزات
-	-	ثبات حراري جيد	
-	-	وزن جزيئي منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	Plastics Modification	
-	-	أبيض	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D974	-	Mg KOH/g	القيمة الحمضية
Internal Method	-	mPa·s	محتوى الرماد
ASTM D1544	-	Max1#	اللون

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E28	F° 230.0 - 212.0	C° 100-110	نقطة التليين

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3236	-	mPa·s	لزوجة المصهور

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.