

BITONER® TR-120

Polyester, TP	الفئة	Qingdao Bater .Chemical Co., Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BITONER TR-120 عبارة عن راتينج هيدروكربوني C9 معدل أليفاتي لدن بالحرارة ومنخفض الوزن الجزيئي وأصفر قليلاً. يتميز بلون فاتح ورائحة منخفضة جدًا ومركبات عضوية متطايرة منخفضة وتوافق جيد مع EVA والبوليمرات الأخرى، ويستخدم على نطاق واسع في المواد اللاصقة بالذوبان الساخن والمواد اللاصقة المذيبة. الخصائص: توافق ممتاز مع مختلف البوليمرات والراتنجات، وقابلية الذوبان في مختلف المذيبات، ووزن جزيئي منخفض، وتقلب منخفض ورائحة منخفضة، ومقاومة للماء. التطبيقات: مادة لاصقة بالذوبان الساخن، ومواد لاصقة للأحذية، ومواد لاصقة حساسة للضغط، ومواد لاصقة مذيبة، وطلاءات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات حراري جيد	الميزات
-	-	وزن جزيئي منخفض	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	أصفر	المظهر

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	محتوى الرماد
ASTM D1544	-	Max6#	اللون

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM E28	F° 257.0 - 239.0	C° 115-125	نقطة التليين

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3236	-	Pa·s	لزوجة المصهور
-	-	%wt	المواد المتطايرة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.