Desmoderm® KBH

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Desmoderm KBH Granular هو يوريثان بوليستر أحادي المكون يعتمد على ثنائي إيزوسيانات عطري.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أحذية أمتعة	- -	- -
الأشكال	حبيبات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللزوجة		-	DIN EN ISO 3219/A.3
	Pa·s 4.00-60.0	-	-
	Pa·s 4.00-20.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات الضوء	3.00-4.00	-	DIN EN ISO 105-B02
نطاق التليين	C° 185-195	F° 383.0 - 365.0	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 100	mil 3.94	-
معامل الشد	MPa 13.0-14.0	psi 2030.53 - 1885.49	DIN 53504
قوة الشد		-	DIN 53504
	MPa 55.0-65.0	psi 9427.47 - 7977.09	-
	MPa 45.0-55.0	psi 7977.09 - 6526.71	-
استطالة الشد	% 350-450	-	DIN 53504

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.