

BCC Resins BC 4544

TS, Unspecified	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BC 4544 عبارة عن مركب أساسه راتينج البوليستر سهل الاستخدام ، ويتصلب في دقائق ، ويمكن صنفرته أو نحته على الفور تقريبًا. يمكن نحت BC 4544 أو صنفرته أو برده أو كشطه أو حفره أو تنصته أو تشكيله آليًا إلى حافة ريشة. لا يلزم تحضير الطلاء وحتى أنه يقبل البقع أفضل من الخشب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاوم للحمض	الميزات
-	-	مقاومة البنزين	
-	-	قابل للتشغيل الآلي	
-	-	انسيابي	
-	-	أثاث	الاستخدامات
-	-	تطبيقات بحرية	
-	-	مادة النمذجة	
-	-	أدوات	
-	-	ماهوجني	المظهر
-	-	Pine	
-	-	معجون	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.958	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	65	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 1551.91	MPa 10.7	قوة الشد
ASTM D695	psi 3596.94	MPa 24.8	قوة الضغط

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.5	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	min 6.0-12	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	wk 52	مدة الصلاحية
-	-	min 20-60	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.