

BCC Resins BC 8635E

TSU	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BC 8635E عبارة عن مادة لدنة متعددة الأغراض يمكنها أداء العديد من الوظائف. تشمل الاستخدامات والميزات النموذجية للمنتج ما يلي: تصنيع القوالب، وغشاء الجلد للشخصيات المتحركة، والمصدات والعديد من أنواع أجزاء مطاط اليوريثان، وممتازة كمادة لاصقة للروابط المرنة والمرنة، وخصائص تجوية ممتازة للتطبيقات الخارجية، ومقاومة عالية للماء - غير حساسة للرطوبة أثناء المعالجة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	
-	-	كهرماني	المظهر
-	-	سائل	الأشكال
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.998	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.10	انكماش القالب
ASTM D2240	-	37	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 349.54	MPa 2.41	قوة الشد
ASTM D638	-	% 750	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 13.1	قوة التمزق

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	100	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	100	
-	-	min 45	عمر الوعاء (Pot Life)
ASTM D2393	-	cP 3200	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 960-1400	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.