

BJB Silicone TC-5027 A/B

Silicone	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

TC-5027 A/B هو مطاط معالج بالحرارة في درجة حرارة الغرفة قابل للدهن ومخصص بشكل أساسي لصنع قوالب القفازات بالإضافة إلى الأجزاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوالب/اسطوانات/أدوات	الاستخدامات
-	-	أخضر فاتح	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.10	الوزن النوعي
-	-	-	-
-	-	g/cm ³ 1.147	-
-	-	g/cm ³ 1.027	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2566	-	ضئيل	الانكماش
-	-	شبه معجون CP	اللزوجة
ASTM D2240	-	23-27	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 16.0-24.0	وقت إزالة القالب
-	-	min 45.0	وقت العمل
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 10	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 549.69	MPa 3.79	قوة الشد
ASTM D412	-	% 400	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 17.5	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.