

BJB Polyurethane SC-80

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

SC-80 عبارة عن بولي يوريثين أليفاتي أحادي المكون يتفاعل بالكامل باستخدام الماء كعامل تشتيت. تم تطوير SC-80 في الأصل كمادة أولية لطلاء مواد البولي يوريثين المرنة، وغالبًا ما يستخدم SC-80 كطبقة علوية أو منتج يعمل على إغلاق الركائز المسامية. فيلم قوي ومرن في نفس الوقت مرونة في درجات الحرارة المنخفضة مقاومة ممتازة للماء سهولة التلوين بأصباغ مائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية تلوين جيدة	الميزات
-	-	مرونة جيدة	
-	-	مرونة درجة حرارة منخفضة	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	متانة فائقة الارتفاع	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	فيلم	
-	-	طلاء	
-	-	مانعات التسرب	
-	-	كهرماني شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	سائل	الأشكال
-	-	رش	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.01	الوزن النوعي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2393	-	cP 20.0	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	hr 3.0	وقت الجفاف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact
المسؤول:**

sales@su-jiao.com **Email / البريد:**

www.polymersdata.com **Website / الموقع:**

86-134-2475-5533+ **Mobile / الجوال:**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.