

BJB Polyurethane ST-3050 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ST-3050 هو نظام لدائن مطاطية متعدد الأغراض يمكنه أداء العديد من الوظائف. خصائص المنتج هي: يتصلب في درجة حرارة الغرفة لإنتاج لدائن مطاطية قوية ومرنة، سهل الاستخدام، خالٍ من النضج والمواد المتطايرة. يحافظ على سطح جاف وخالٍ من الالتصاق بعد المعالجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة جيدة	الميزات
-	-	لا يوجد نضج	
-	-	لا يوجد لزوجة	
-	-	مرن	
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	أصفر	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
-	-	g/cm ³ 1.05	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.08	
-	-	g/cm ³ 1.07	
ASTM D2566	-	% 0.60	الانكماش
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 25.0	وقت التجلط
-	-	min 20.0	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة	الحراري
-	-	الخلط حسب السعة: 100	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 50، نسبة	
-	-	الخلط حسب السعة: 49	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield	-	-	لزوجة مزيج التصلب
Brookfield	-	cP 450	الحراري
Brookfield	-	cP 3700	
Brookfield	-	cP 2600	
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-	-	غير معروف

الخواص الميكانيكية				
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية	
ASTM D412	-	MPa	قوة الشد	
ASTM D412	-	%	استطالة الشد	
ASTM D624	-	kN/m 32.4	قوة التمزق	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.