

BJB Polyurethane TC-960 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BJB Polyurethane TC-960 A/B هو مادة من لدائن البولي يوريثين المتصلدة بالحرارة (TSU). هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية. الميزات الرئيسية لـ BJB Polyurethane TC-960 A/B هي: التصاق قوي قوة عالية تشمل مجالات التطبيق النموذجية: الغراء / الورق اللاصق أدوات تطبيقات الختم صناعة السيارات الرعاية الطبية / الصحية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة عالية	الميزات
-	-	التصاق	
-	-	التصاق جيد	
-	-	مرن	
-	-	جهاز إحكام الغلق	الاستخدامات
-	-	قضيب السيارة المضاد للتصادم	
-	-	جلد صناعي	
-	-	ربط	
-	-	لاصق	
-	-	قالب/قالب/أداة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	شفاف	المظهر
-	-	كهرماني	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.06	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.90	انكماش القالب
ASTM D2240	-	60	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 849.92	MPa 5.86	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 31.5	قوة التمزق

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.