

BJB Polyurethane TC-962 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

TC-962 A/B هو مطاط متعدد الأغراض يمكنه أداء العديد من الوظائف. الاستخدامات النموذجية للمنتج هي: تصنيع القوالب أغشية الجلد للشخصيات المتحركة مصدات والعديد من أنواع الأجزاء المطاطية المصنوعة من اليورثان تطبيقات تغليف الكابلات الكهربائية وتطبيقات إحكام غلق الكابلات مادة لاصقة للروابط عالية القوة والمرنة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة عالية	الميزات
-	-	مرن	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	الاستخدامات
-	-	جهاز إحكام الغلق	
-	-	قضيب السيارة المضاد للتصادم	
-	-	جلد صناعي	
-	-	ربط	
-	-	لاصق	
-	-	قالب/قالب/أداة	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.06	الكثافة
ASTM D2393	-	شبه معجون	اللزوجة
ASTM D2240	-		صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 15.0	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب السعة: 100	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب السعة: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-		غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 849.92	MPa 5.86	قوة الشد
ASTM D412	-	% 450	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 31.5	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.