

Bluestar Epoxy EX-13

Epoxy	الفئة	Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

تطبيقات الإيبوكسي البروميني: يتميز بخاصية الإطفاء الذاتي التلقائي. يستخدم بشكل رئيسي ك لوح رقائقى جيد مثبت للهبة، عامل التصاق مثبت للهبة، لوحة دوائر مطبوعة متكاملة مثبتة للهبة، طلاء وطلاء مثبت للهبة، وطلاء مسحوق مثبت للهبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المترى	الخاصية
-	-	مثبت للهبة	الميزات
-	-	مطفيء ذاتي	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	طلاء	
-	-	شفاف - أصفر طفيف	المظهر

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 212.0 - 203.0	C° 95-100	نقطة التليين
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 24-27	محتوى البروم
-	-	% 0.0	المواد المتطايرة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.