

Bluestar Epoxy EX-20

المصنع	Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co .Ltd	الفئة	Epoxy
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات الإيبوكسي البروميني: يتميز بخاصية الإطفاء الذاتي التلقائي. يستخدم بشكل رئيسي ك لوح رقائقي جيد مثبت للهـب، عامل التصاق مثبت للهـب، لوحة دوائر مطبوعة متكاملة مثبتة للهـب، طلاء وطلاء مثبت للهـب، وطلاء مسحوق مثبت للهـب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبت للهـب مطفيء ذاتي	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء Laminates طلاء	- - -	- - -
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 158.0 - 140.0	C° 60-70	نقطة التليين
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 19-23	محتوى البروم
-	-	g/eq 435-526	مكافئ الإيبوكسي
-	-	%	المواد المتطايرة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.