Bluestar Epoxy EX-20

المصنع	Shanghai BlueStar New Chemical Materials Co., Ltd.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تطبيقات الإيبوكسي البروميني: يتميز بخاصية الإطفاء الذاتي التلقائي. يستخدم بشكل رئيسي كلوح رقائقي جيد مثبط للهب، عامل التصاق مثبط للهب، لوحة دوائر مطبوعة متكاملة مثبطة للهب، طلاء وطلاء مثبط للهب، وطلاء مسحوق مثبط للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مطفيء ذاتي	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	Laminates	-	-
	طلاء	-	-
المظهر	شفاف - أصفر طفيف	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نقطة التليين	C° 60-70	F° 158.0 - 140.0	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى البروم	% 19-23	-	-
مكافئ الإيبوكسي	g/eq 435-526	-	-
المواد المتطايرة	%	-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.