

Boltaron 2035

PVC, Flexible	الفئة	Boltaron Performance Products	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BOLTARON 2035 عبارة عن فيلم PVC بوليمر مشترك شفاف ذو ملمس غير لامع مصمم للاستخدام كطبقة علوية حيث يكون تبييض الإجهاد مرغوبًا فيه على مخزون أساسي ملون أو بطاقات مطبوعة. المقياس - 010 بوصة - 020 بوصة (.010"-.005") BOLTARON 2035 الأحجام - صفائح ولفائف حسب المواصفات الألوان - ألوان معتمدة مخصصة حسب مواصفات العميل

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	بوليمر مشترك	الميزات
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	تطبيقات المستهلك	الاستخدامات
-	-	Labels	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	تشطيب مطفي	
-	-	ورقة	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.37	الوزن النوعي
ASTM D785	-	104	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5511.44	MPa 38.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 345190.44	MPa 2380	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 8064.11	MPa 55.6	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 8.05 - 5.06	J/m 270-430	صدمة إيروز المحزرة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 147.92	C° 64.4	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.