

## BUP 612

المصنع	Bonyan Kala Chemie Company	الفئة	,TS Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

## وصف المنتج

الخصائص: وقت تماسك معتدل التصاق جيد بالألياف الزجاجية لزوجة متوسطة خصائص فيزيائية وميكانيكية جيدة بعد المعالجة مرونة جيدة ومقاومة جيدة للصدمات التطبيقات: صفائح خزانات أغراض عامة

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	مرونة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	لزوجة متوسطة	
-	-	غرض عام	الاستخدامات
-	-	ورقة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	أخضر	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	انكماش القالب
-	-	%	امتصاص الماء
-	-	mg KOH/g	القيمة الحمضية
-	-	أخضر	لون غاردينر
-	-		صلابة باركول

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة انحراف الحرارة
-	-	C°	ذروة درجة حرارة الانصهار

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	MPa	قوة الشد
-	-	%	استطالة الشد
-	-	MPa	قوة الانحناء

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 62-66	محتوى المواد الصلبة
-	-	Pa·s 0.55-0.75	اللزوجة
-	-	hr 0.25-0.42	وقت المعالجة
-	-	min 18-22	وقت التجلط

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.