

BUP 625

,TS Unspecified	الفئة	Bonyan Kala Chemie Company	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

الخصائص: لزوجة متوسطة خصائص فيزيائية وميكانيكية جيدة جدًا بعد المعالجة مرونة جيدة ومقاومة جيدة للصدمات تعبئة مناسبة للمسؤولية. التطبيقات: تصنيع أحجار الطحن تصنيع أجزاء الألياف الزجاجية الملحقات الخزفية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مرونة جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لزوجة متوسطة	
-	-	أجزاء خزفية	الاستخدامات
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	انكماش القالب

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	امتصاص الماء
-	-	mg KOH/g	القيمة الحمضية
-	-		لون غاردنر
-	-		صلابة باركول

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة انحراف الحرارة
-	-	C°	ذروة درجة حرارة الانصهار

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	MPa	قوة الشد
-	-	%	استطالة الشد
-	-	MPa	قوة الانحناء

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 59-63	محتوى المواد الصلبة
-	-	Pa·s 0.35-0.50	اللزوجة
-	-	hr 0.13-0.25	وقت المعالجة
-	-	min 11-18	وقت التجلط

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.