

BUP 631

المصنع	Bonyan Kala Chemie Company	الفئة	,TS Unspecified
المادة المألثة	-	الحالة	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الخصائص: وقت هلام معتدل التصاق ممتاز بالألياف الزجاجية لزوجة متوسطة خصائص فيزيائية وميكانيكية وكيميائية جيدة جدًا بعد المعالجة امتصاص محدود للماء مقاوم للتحلل معتمد من قبل الجمعية الإيرانية للتصنيف معتمد من قبل الجمعية الآسيوية للتصنيف. التطبيقات: السفن والقوارب الخزانات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	مقاوم للتحلل المائي	
-	-	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	
-	-	لزوجة متوسطة	
-	-	تطبيقات بحرية	الاستخدامات
-	-	أوعية	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	%	انكماش القالب
-	-	%	امتصاص الماء
-	-	mg KOH/g	القيمة الحمضية
-	-	بنفسجي	لون غاردنر
-	-		صلابة باركول

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة انحراف الحرارة
-	-	C°	ذروة درجة حرارة الانصهار

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	MPa	قوة الشد
-	-	%	استطالة الشد
-	-	MPa	قوة الانحناء

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	% 61-65	محتوى المواد الصلبة
-	-	Pa·s 0.70-1.0	اللزوجة
-	-	hr 0.20-0.42	وقت المعالجة
-	-	min 20-30	وقت التجلط

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.