

BorPEX™ HE2591

HDPE, HMW	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BorPEX HE2591 هو بولي إيثيلين عالي الوزن الجزيئي وعالي الكثافة مصمم خصيصًا لإنتاج الأنابيب المتشابكة (PE-X). BorPEX HE2591 مخصص للوفاء بالمعايير واللوائح التالية، في حالة تطبيق إجراءات معيار التصنيع الصناعي المناسبة وتنفيذ نظام جودة مستمر. DIN 16892 DIN 16893 EN ISO 15875 ASTM F 876 BorPEX HE2591 عبارة عن مسحوق يتدفق بحرية لعملية الربط التشابكي بالبيروكسيد PE-Xa. المادة مستقرة فقط للنقل والتخزين. يجب على الشركة المصنعة للأنابيب إضافة عامل الربط التشابكي (مثل البيروكسيد) والمثبتات. يتيح استجابة الربط التشابكي الجيدة وتوزيع حجم المسحوق المتوازن امتصاصًا فعالاً وإنتاجًا مستقرًا للأنابيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نظيف/عالي النقاوة	الميزات
-	-	قابل للتشابك	
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	وزن جزيئي عالي	
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	Piping	
-	-	Plumbing Parts	
-	-	ASTM F 876	تصنيفات الوكالة
-	-	DIN 16892	
-	-		

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	DIN 16893	
	-	ISO 15875	
	-	مسحوق	الأشكال
	-	بثق	طريقة المعالجة
	-	Pipe Extrusion	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.944	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 10	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2	-	%	انفعال الشد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.