

BorSafe™ HE3476-LS

HDPE, HMW	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BorSafe HE3476-LS هو مركب بولي إيثيلين ثنائي النسق يتم إنتاجه بواسطة تقنية Borstar المتقدمة. إنه مستقر تمامًا ضد التحلل الحراري ويتم تقليل تراكم القالب أثناء البثق. علاوة على ذلك، يحتوي على صبغة مغطاة بدرجة عالية تعطي شريطًا ملونًا ساطعًا حتى عند بثقه كطبقة رقيقة على أنبوب أسود. كما أنه يحتوي على مثبت للأشعة فوق البنفسجية. يوصى باستخدام BorSafe HE3476-LS لإنتاج شرائط تحديد للأنايب السوداء المنتجة من BorSafe HE3470-LS.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مثبت غير محدد	المواد المضافة
-	-	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	ثبات لون جيد	الميزات
-	-	ثبات جيد	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	Piping	الاستخدامات
-	-	أصفر	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	البثق المشترك	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 0.951	الكثافة
ISO 1133	-	g/10 min 0.30	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.