

Borealis PP HC110BF

| | | | |
|----------------------|--------|-------------|----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Borealis AG | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

HC110BF هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مخصص للقولية بالحقن والبتق.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | بلوري | الميزات |
| - | - | قابلية معالجة جيدة | |
| - | - | لمعان عالي | |
| - | - | مقاومة عالية للحرارة | |
| - | - | صلابة عالية | |
| - | - | هوموبوليمر | |
| - | - | مقاوم للزيت | |
| - | - | بصريات | |
| - | - | مادة قابلة لإعادة التدوير | |
| - | - | تطبيقات الطلاء | الاستخدامات |
| - | - | فيلم | |
| - | - | Laminates | |
| - | - | التعبئة والتغليف | |
| - | - | البتق المشترك | طريقة المعالجة |
| - | - | بتق | |
| - | - | قولية بالحقن | |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|----------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ISO 1133 | - | g/10 min 3.2 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-------------|--------------------|---------------|---------------------|
| ISO 11357-3 | F° 321.8 | C° 161 | درجة حرارة الانصهار |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.