

Borflow™ HL512FB

PP Homopolymer	الفئة	Borealis AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

Borflow HL512FB هو بوليمر متجانس من مادة البولي بروبيلين مخصص لتطبيقات الألياف. تم تطوير Borflow HL512FB خصيصًا لتطبيقات مثل: ألياف دقيقة جدًا بسرعات غزل عالية تطبيقات النفخ بالذوبان ميزات خاصة: علم الانسياب المتحكم فيه سهولة المعالجة اتساق المنتج الأمثل تدفق عالي جدًا

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ربولوجيا متحكم بها	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	تدفق عالي	
-	-	هوموبوليمر	
-	-	توزيع ضيق للوزن الجزيئي	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	ألياف	الاستخدامات
-	-	Pellets	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1133	-	g/10 min 1200	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	ضيق	توزيع الوزن الجزيئي

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 3146	F° 320.0 - 312.8	C° 156-160	درجة حرارة الانصهار (DSC)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.