

BP RPP 1012 T BLK

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تُظهر خطوط إنتاجنا المملوءة بالتلك خصائص ممتازة مثل الصلابة العالية، والجماليات السطحية، ومعامل التمدد الحراري المنخفض، والانكماش المنخفض، ومقاومة الخدش والتلطيخ المحسنة، ومقاومة بعض العوامل الكيميائية القوية. يمكن لـ Buckeye Polymers أيضاً تخصيص هذه المواد من خلال إضافة حزم الأشعة فوق البنفسجية، ومطابقة الألوان المخصصة، والمواد المضافة للمعالجة. المميزات: زيادة الصلابة وانحراف الحرارة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية، الأسواق الصناعية والأجهزة والإنشائية مقاومة جيدة للخدش والتلطيخ

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	صلابة عالية	
-	-	انكماش منخفض	
-	-	Pleasing Surface Appearance	
-	-	مقاوم للخدش	
-	-	مكونات الأجهزة	الاستخدامات
-	-	الأجهزة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات البناء	
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة للحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 8.0-12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D955	-	% 1.2-1.4	انكماش القالب
ASTM D5630	-	% 8.0-12	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2915.26	MPa 20.1	قوة الشد
ASTM D790	psi 155190.66	MPa 1070	معامل الانحناء

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.