

## BP RPP 1509 GK BLK

PP Homopolymer	الفئة	, Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	15% ألياف زجاجية	المادة المألثة

## وصف المنتج

معلومات المنتج: 15% بولي بروبيلين مقوى بالزجاج المميزات: يوفر معامل مرونة محسّن مع الحفاظ على خصائص جاذبية نوعية منخفضة مقترن كيميائيًا لتحسين أداء الخصائص الفيزيائية يوفر ثباتًا حراريًا ومقاومة للخدش والتلطيخ محسّنة

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألياف زجاجية، 15% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	مقترن كيميائيًا ثقل نوعي منخفض	الميزات
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.970-1.01	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 7.0-11 (MFR)	معدل تدفق كتلة المصهور
ASTM D5630	-	% 13-17	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيروود المحزرة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.