

BP RPP 2012 T NAT

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	20% كربونات الكالسيوم	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تتميز درجات PP المملوءة بكربونات الكالسيوم بصلابة عالية للصدمات، وصلابة معتدلة متزايدة، وتتفوق في تطبيقات اللمعان العالي. يتراوح خط إنتاج BP RPP C الخاص بنا من 10 إلى 50% في مستويات الحشو. يمكن تخصيص هذه المواد من خلال إضافة حزم الأشعة فوق البنفسجية، والمطابقة المخصصة، والمواد المضافة للمعالجة. المميزات: يمكن تثبيتها بالأشعة فوق البنفسجية لزيادة المقاومة الصناعية والأثاث الخارجي وتقليم النوافذ

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	كربونات الكالسيوم، 20% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	صلابة جيدة	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	تطبيقات صناعية	الاستخدامات
-	-	أثاث خارجي	
-	-	نوافذ وأبواب	
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 6.0-15	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5630	-	% 18-23	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.