

BP RPP 4010 T NAT

PP Homopolymer	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	40% تلك	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تُظهر خطوط إنتاجنا المملوءة بالتلك خصائص ممتازة مثل الصلابة العالية، والمظهر الجمالي للسطح، ومعامل التمدد الحراري المنخفض، والانكماش المنخفض، ومقاومة محسنة للخدش والتلطيخ، ومقاومة لبعض العوامل الكيميائية القوية. يمكن لـ Buckeye Polymers أيضًا تخصيص هذه المواد من خلال إضافة حزم الأشعة فوق البنفسجية، ومطابقة الألوان المخصصة، وإضافات المعالجة. الميزات: زيادة الصلابة والانحراف الحراري مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، جيدة * الأسواق الصناعية والأجهزة والبناء مقاومة للخدش والتلطيخ، جيدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تلك، 40% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	صلابة عالية	
-	-	انكماش منخفض	
-	-	Pleasing Surface Appearance	
-	-	مقاوم للخدش	
-	-	مكونات الأجهزة	الاستخدامات
-	-	الأجهزة	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات البناء	
-	-	تطبيقات صناعية	
-	-	شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة للحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.22-1.28	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 10-16	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5630	-	% 38-43	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.