

## BP Flex A 0285 BLK

TPE	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

تعتبر BP Flex Thermoplastic Elastomers مبنية على بوليمرات SEBS (ستيرين-إيثيلين/بيوتيلين-ستيرين) مما يوفر مقاومة متزايدة للأكسدة والطقس، ودرجات حرارة خدمة أعلى، وزيادة في استقرار المعالجة. الميزات: أداء في درجات الحرارة المنخفضة، قوة شد ممتازة، صمامات قابلة لإعادة المعالجة - أختام، حلقات، تطبيقات تحت غطاء المحرك.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات معالجة جيد	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	مقاومة شد عالية	
-	-	مقاوم للأكسدة	
-	-	مقاوم للأوزون	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تحت غطاء محرك السيارة	
-	-	جوانات	
-	-	أختام	
-	-	صمامات/أجزاء الصمام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود	المظهر
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 3.0-12	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D2240	-	83-93	صلابة الديورومتر

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان: Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.