

BP Flex A 6410 BLK

TPE	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تعتمد اللدائن المرنة بالحرارة BP Flex على بوليمرات SEBS (ستايرين-إيثيلين/ بوتيلين-ستايرين) مما يوفر مقاومة متزايدة للأكسدة والطقس، ودرجات حرارة خدمة أعلى، وثبات معالجة متزايد. الميزات: أداء درجة حرارة منخفضة، قوة شد ممتازة، صمامات قابلة لإعادة المعالجة العالية - موانع التسرب، حلقات التثبيت، تطبيقات أسفل الغطاء طريقة المعالجة: * مقاومة الأوزون للقولبة بالحقن، متفوقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات معالجة جيد	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	مقاومة شد عالية	
-	-	مقاوم للأوزون	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تحت غطاء محرك السيارة	
-	-	جوانات	
-	-	أختام	
-	-	صمامات/أجزاء الصمام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود	المظهر
-	-	قولية بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 4.0-37	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5630	-	% 32-39	محتوى الرماد
ASTM D2240	-	62-67	صلابة الديورومتر

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.