

BP Flex D 5518 R 848

TPO	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تعتبر الـ TPO's عائلة من اللدائن المطاطية الحرارية التي تظهر خصائص شبيهة بالمطاط ويمكن معالجتها على معدات اللدائن الحرارية التقليدية. المميزات: مقاومة التمزق، مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية، كثافة جيدة، نطاق خدمة واسع من -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة تمزق جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	كثافة منخفضة	
-	-	أسود	المظهر
-	-	لون طبيعي	
-	-	قابلة للحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1238	-	g/10 min 15-19	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D955	-	% 1.2-1.5	انكماش القالب
ASTM D5630	-	% 2.0-7.0	محتوى الرماد

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	psi 137786.1 - 68167.86	MPa 470-950	معامل الانحناء
ASTM D256	-	-	صدمة إيزود المحزرة
-	-	J/m	
-	-	J/m	
ASTM D5420	-	J	صدمة غاردنر

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.