

BP Flex D 7030 BLK

TPO	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: TPO هي عائلة من المطاط الصناعي الحراري التي تظهر خصائص شبيهة بالمطاط ويمكن معالجتها على معدات اللدائن الحرارية التقليدية. الميزات: مقاومة التمزق، مقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية - مقاومة للتآكل المتاحة، نطاق خدمة معتدل واسع من -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية مقاومة عالية للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للتآكل	الميزات
-	-	مقاومة تمزق جيدة	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	/g 0.900-0.915 cm ³	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0-5.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D5630	-	%	محتوى الرماد
ASTM D2240	-	54-58	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	-	MPa	قوة الشد
ASTM D790	-	MPa	معامل الانحناء
ASTM D256	-	J/m	صدمة إيزود المحززة
-	-	لا يوجد كسر	
ASTM D5420	-	J	صدمة غاردنر
-	-	J	
-	-	J	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.