

BP Flex 6500 VPL BLK

TPV	الفئة	,Buckeye Polymers .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

معلومات المنتج: تم تصميم BP Flex TPV's على أنها لدائن مطاطية حرارية مفلكنة جزئيًا لتلبية التطبيقات المتطورة التي تتطلب معايير الأداء التالية. المميزات: ارتفاع درجات حرارة التشغيل (تطبيقات أسفل الغطاء) للتطبيقات التي تتطلب زيادة المقاومة الكيميائية والزيئية الصمامات - موانع التسرب، الحلقات المطاطية، تطبيقات أسفل الغطاء قابلة لإعادة المعالجة بطريقة المعالجة: قولبة الحقن وبعض تطبيقات البثق روابط كيميائية مع البولي إيثيلين والبولي بروبيلين لتطبيقات القولبة الزائدة

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية الربط	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	مقاوم للزيت	
-	-	مادة قابلة لإعادة التدوير	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	تحت غطاء محرك السيارة	
-	-	جوانات	
-	-	تشكيل فوق	
-	-	أختام	
-	-	صمامات/أجزاء الصمام	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	أسود	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	ثق قولة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.970	الوزن النوعي
-	-	% 0.15	امتصاص الماء
ASTM D2240	-	67	صلابة الديورومتر

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.