

## ChronoPrene™ 40A

TPE	الفئة	CardioTech .International, Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

ChronoPrene™ 40A هي مادة لدن بالحرارة (TPE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للثق أو القابلة بالحقن. السمات الهامة ل ChronoPrene™ 40A هي: مقاومة كيميائية، مقبولة ملامسة الأغذية، جماليات جيدة، قابلية معالجة جيدة، تدفق عالي. التطبيق النموذجي ل ChronoPrene™ 40A: تطبيقات ملامسة الأغذية

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Plasticizer	المواد المضافة
-	-	مقبول لملامسة الأغذية	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	قابلية تشكيل جيدة	
-	-	تنشيط سطح جيد	
-	-	مرونة عالية	
-	-	تدفق عالي	
-	-	FDA تصنيف غير محدد	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	ثق قابلة بالحقن	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.898	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	40	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 700.53	MPa 4.83	قوة الشد
ASTM D412	-	% 500	استطالة الشد

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.