

Celanex® 6402R

PBT	الفئة	Celanese Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	40% زجاج/معدن	المادة المألثة

وصف المنتج

Celanex 6402R هو بوليستر مملوء بالزجاج/المعادن بنسبة 40% مع محتوى معاد تدويره بعد الاستهلاك بنسبة 25%. وهي متوفرة باللون الطبيعي والأسود والألوان المختلفة بما في ذلك الألوان المعدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	زجاج\معدن، 40% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	نعم، 25%	المحتوى المعاد تدويره
-	-	اتصل بالشركة المصنعة	الامتثال لـ RoHS
-	-	أسود	المظهر
-	-	الألوان المتوفرة	
-	-	معدن - ألوان	
-	-	لون طبيعي	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 1183	-	g/cm ³ 1.66	الكثافة
ISO 294-4	-		انكماش القالب
-	-	% 0.50	
-	-	% 0.10	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-2/1A/1	psi 1958013.0	MPa 13500	معامل الشد
ISO 527-2/1A/5	psi 21320.59	MPa 147	إجهاد الشد
ISO 527-2/1A/5	-	% 2.1	انفعال الشد
ISO 178	psi 1812975.0	MPa 12500	معامل الانحناء
ISO 178	psi 31908.36	MPa 220	إجهاد الانحناء
ISO 179/1eA	ft·lb/in ² 3.57	kJ/m ² 7.5	قوة صدمة شاربي المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 75-2/A	F° 401.0	C° 205	درجة حرارة انحراف الحرارة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.