

# Adiprene® LFH 2840

PUR, Unspecified	الفئة	Chemtura	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

ADIPRENE® LFH 2840 لأوروبا عبارة عن مادة بادئة بولي كابرولاكتون منتهية بـ Hexamethylene (HDI) diisocyanate مع محتوى منخفض للغاية من HDI الحر. تشمل ميزات Adiprene LFH 2840: محتوى منخفض من HDI الحر، سائل في درجة حرارة الغرفة، ثبات للأشعة فوق البنفسجية، عمر افتراضي طويل

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	الصب	طريقة المعالجة

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2240	-	55	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
-	psi 1769.46	MPa 12.2	
-	psi 2436.64	MPa 16.8	
ASTM D412	psi 6599.23	MPa 45.5	قوة الشد
ASTM D412	-	% 390	استطالة الشد
ASTM D470	-	kN/m 26	قوة التمزق
-	-	% 43	مرونة الارتداد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 2.0	عمر الوعاء (Pot Life)
-	-	hr 16	وقت المعالجة

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.