

## Cheng Yu N6C3

Nylon 6	الفئة	Cheng Yu Plastic Company Limited	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	30% معدن	المادة المألثة

## وصف المنتج

Cheng Yu N6C3 هو منتج بولي أميد 6 (نايلون 6) مملوء بنسبة 30% من المعادن. وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الخصائص: مصنع لمقاومة اللهب وصلابة عالية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E159271-224191	بطاقة UL الصفراء
-	-	معدني، 30% حشو بالوزن	الحشو / التعزيز
-	-	صلابة عالية	الميزات

## الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.36	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 1.0-1.2	انكماش القالب
ASTM D570	-	% 1.0-2.0	امتصاص الماء

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D785	-	90	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 12328.23	MPa 85.0	قوة الشد
ASTM D790	psi 20305.32	MPa 140	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 1.2	J/m 64	صدمة إيروود غير المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 456.8	C° 236	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	1.0E+17 ohms	المقاومة السطحية
ASTM D150	-	3.50	ثابت العزل الكهربائي
UL 94	-	HB	تصنيف اللهب

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.