

Cheng Yu PP227

| | | | |
|-------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| PP Homopolymer | الفئة | Cheng Yu Plastic Company Limited | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألوفة |

وصف المنتج

Cheng Yu PP227 هو منتج بولي بروبيلين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الخصائص: مقاوم للصدمات مثبت للهب مصنف للهب

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مثبت للهب | المواد المضافة |
| - | - | مثبت للهب | الميزات |
| - | - | مقاومة صدمات متوسطة | |

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|------------|--------------------|------------------------|------------------------------|
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.10 | الوزن النوعي |
| ASTM D1238 | - | g/10 min 20 | معدل تدفق كتلة المصهور (MFR) |

انكماش الغالب

الخواص الفيزيائية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|--------------|
| ASTM D955 | - | - | |
| - | - | % 0.70-1.2 | |
| - | - | % 0.70-1.2 | |
| ASTM D570 | - | % 0.010 | امتصاص الماء |
| ASTM D785 | - | 100 | صلابة روكويل |

الخواص الميكانيكية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|------------------------|
| ASTM D638 | psi 5511.44 | MPa 38.0 | قوة الشد |
| ASTM D790 | psi 7977.09 | MPa 55.0 | قوة الانحناء |
| ASTM D256 | ft·lb/in 0.7679 | J/m 41 | صدمة إيزود غير المحززة |

الخواص الحرارية

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| ASTM D648 | F° 275.0 | C° 135 | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
|-----------|--------------------|---------------|------------------|
| ASTM D257 | - | 1.0E+15 ohms | المقاومة السطحية |
| UL 94 | - | V-0 | تصنيف اللهب |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.