Boda FF2870

المصنع	Chenguang Fluoro & Silicone Elastomers Co., Ltd.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نوع المادة: مركب بيرفلوروإلاستومر أسود، صلابة شور 74-68 A. الميزات: يتميز بمقاومة كيميائية ممتازة، وخصائص ميكانيكية جيدة، وثبات حراري متميز، وتوفر أجزاء FF2870 خدمة موثوقة وطويلة الأجل مع أوسع مجموعة من المواد الكيميائية الصناعية والإلكترونية العدوانية، بما في ذلك الأحماض والقواعد والأمينات والبخار وأكسيد الإيثيلين، إلخ. درجة حرارة الخدمة العلوية المستمرة: +280 درجة مئوية التطبيقات: يستخدم FF2870 في المعالجة الكيميائية العدوانية للغاية، ومعالجة رقائق أشباه الموصلات، والمستحضرات الصيدلانية، واستعادة النفط والغاز، وتطبيقات الفضاء والبترول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للحمض مقاوم للقاعدة مقاومة كيميائية جيدة ثبات حراري جيد Steam Resistant	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي تطبيقات صناعية Pharmaceuticals	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.9 MPa	2161.07 psi	ASTM D412
استطالة الشد	170 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط	28 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.