Colorite 66 Series 7066

المصنع	Colorite Polymers	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Colorite 66 Series 7066 هو منتج من مادة البولي فينيل كلوريد. يمكن معالجته عن طريق البثق أو القولبة بالحقن وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Colorite 66 Series 7066 تطبيقات ملامسة الأغذية والطبية / الرعاية الصحية. تشمل الخصائص: ملدن، قابل للتعقيم، قليل الرائحة / الطعم أو عديم الرائحة / الطعم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	Plasticizer	-	-
الميزات	قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين رائحة منخفضة إلى معدومة ملدن غير فثالات - سترات قابل للتعقيم بالإشعاع	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية تطبيقات غذائية غير محددة	- -	- -
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.26 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	6.89 MPa	999.31 psi	ASTM D638
قوة الشد	15.9 MPa	2306.1 psi	ASTM D638
استطالة الشد	360 %	-	ASTM D638

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.