Comai 663-2 BA

المصنع	Comai Ltda	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Comai 663-2 BA هو منتج بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متاح في أمريكا اللاتينية. تشمل تطبيقات Comai 663-2 BA المواد المضافة/الخلطات الرئيسية والأكياس/البطانات. السمة الأساسية: مضاد للأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (60%)	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
الاستخدامات	أكياس Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.