Comai 663-3 BA

المصنع	Comai Ltda	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	20% كربونات الكالسيوم	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Comai 663-3 BA هو منتج من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي مملوء بنسبة 20٪ من كربونات الكالسيوم. يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في أمريكا اللاتينية. تشمل تطبيقات Comai 663-3 BA المواد المضافة / الخلطات الرئيسية والحقائب / البطانات. الخاصية الأساسية: مضاد للأكسدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	كربونات الكالسيوم، 20% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مضاد للأكسدة ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2) (50%)	- -	- -
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
الاستخدامات	أكياس Plastics Modification	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	20 g/10 min	-	ASTM D1238

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.