Cri-Line FKHT-717

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مركبات LS لإعطاء انكماش للجزء (خارج القالب) وعملية ما بعد المعالجة مماثلة لمطاط النتريل أو المطاط الصناعي المماثل. في معظم الحالات، لا تكون تغييرات الأدوات مطلوبة عند التحول إلى مركب LS. يشير NPC إلى عدم الحاجة إلى معالجة لاحقة لتحقيق قيم شد ومعامل عالية مع مجموعة ضغط جيدة وخصائص شيخوخة. FKHT عبارة عن مركب مقاوم لدرجات الحرارة العالية، ومجموعة ضغط منخفضة. FKX عبارة عن مركب فلوروكربوني أسود عالي اللزوجة وعالي القوة الخضراء مُصمم لمعالجة HAV و / أو حمام الملح لسلك الحلقة الدائرية والمقاطع المبثوقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للحرارة تشوه دائم بالضغط منخفض	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.83 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	72	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	7.45 MPa	1080.53 psi	-
قوة الشد	15.4 MPa	2233.59 psi	-
استطالة الشد	180 %	-	-

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.