Cri-Line FKX-719-75

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تصميم مركبات LS لإعطاء انكماش للجزء (خارج القالب) وعملية ما بعد المعالجة مماثلة لمطاط النتريل أو المطاط الصناعي المماثل. في معظم الحالات، لا تكون تغييرات الأدوات مطلوبة عند التحول إلى مركب LS. يشير NPC إلى عدم الحاجة إلى معالجة لاحقة لتحقيق قيم شد ومعامل عالية مع مجموعة ضغط جيدة وخصائص شيخوخة. FKHT عبارة عن مركب مقاوم لدرجات الحرارة العالية، ومجموعة ضغط منخفضة. FKX عبارة عن مركب فلوروكربوني أسود عالي اللزوجة وعالي القوة الخضراء مُصمم لمعالجة HAV و / أو حمام الملح لسلك الحلقة الدائرية والمقاطع المبثوقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة عالية	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	-

الخواص الميكانيكية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
إجهاد الشد	7.58 MPa	1099.39 psi	-
قوة الشد	14.4 MPa	2088.55 psi	-
استطالة الشد	190 %	-	-
مجموعة الضغط	12 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.