Cri-Line HF-718-75

المصنع	Cri-Tech, Inc.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركبات بوليمر ثلاثي فلوريني بنسبة 70٪ مُصممة لتحسين المقاومة الكيميائية بشكل كبير. تعتبر مركبات HF خيارات ممتازة لتطبيقات الوقود، بما في ذلك أنواع الوقود التي تحتوي على الميثانول.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة بوليمر ثلاثي	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات خطوط الوقود تطبيقات صناعية تبطين تطبيقات الزيت/الغاز أختام	- - - - - -	- - - - - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.90 g/cm³	-	-
لزوجة موني	85 MU	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الفلور	70 %	-	-
صلابة الديورومتر	73	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	6.45 MPa	935.5 psi	-
قوة الشد	14.5 MPa	2103.05 psi	-
استطالة الشد	210 %	-	-
مجموعة الضغط	27 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.