CROSSVINIL RCF/AZ GRIGIO

المصنع	Crosspolimeri .S.p.A	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CROSSVINIL RCF/AZ GRIGIO عبارة عن مركب خاص خالٍ من الرصاص وله خصائص مثبطة للهب. CROSSVINIL RCF/AZ GRIGIO عبارة عن مركب بولي فينيل كلوريد مُلدَّن بمُلدِّنات فثالية ومُثبَّت بـ Ca-Zn.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت الكالسيوم والزنك Plasticizer	- -	- -
الميزات	مثبط للهب محتوى رصاص منخفض (إلى معدوم) Plasticized	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.90 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الأكسجين	40 %	-	ASTM D2863

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	100 C°	212.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	110 C°	230.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	125 C°	257.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	140 C°	284.0 F°	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	145 C°	293.0 F°	-
درجة حرارة القالب (Die)	145 C°	293.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.