DuraVision 5050

المصنع	Crown Plastics	**الفئة**	MABS+TPU
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DuraVision 5050 عبارة عن طبقة علوية MABS / TPU عالية الشفافية مع جانب علوي لامع وجانب سفلي غير لامع. إنه مصمم لبناء ألواح التزلج على الجليد والتزلج ومناسب لطباعة الشاشة الحريرية. السمك المتاح: .020 بوصة (.508 مم) العرض المتاح: 13 بوصة (330 مم) معالجة السطح: معالج بالكورونا على كلا الجانبين

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية لمعان عالي	- -	- -
الاستخدامات	طباعة الشاشة سلع رياضية	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف تشطيب مطفي	- -	- -
الأشكال	أجزاء مُشَكَّلة مسبقًا	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	500 MPa	72519.0 psi	ASTM D882
قوة الشد		-	ASTM D882
	18.0 MPa	2610.68 psi	-
	39.0 MPa	5656.48 psi	-
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D882

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.