Nylene® BX3WQ662(X) HRV

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nylene BX3WQ662(X) HRV عبارة عن راتينج مُصاغ خصيصًا لطلاء الأسلاك، بمفرده أو فوق PVC. الدرجة القياسية للإنتاج العادي سهولة المعالجة لأحجام الدوائر والكابلات ذات القطر الكبير سرعات الإنتاج العادية مستويات قابلة للاستخراج أقل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات تغليف الأسلاك	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى الرطوبة	0.12 %	-	-
اللزوجة النسبية	2.85-3.05	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
محتوى النحاس	35 ppm	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.