Nylene® NX1170

المصنع	Custom Resins Group	**الفئة**	Nylon 6
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Nylene NX1170 عبارة عن راتينج درجة بثق عالي اللزوجة يحتوي على 5٪ ثاني كبريتيد الموليبدينوم لتحسين مقاومة التآكل. يتم تعزيز مقاومة التآكل للنايلون 6 بإضافة موليسلفيد. نظرًا للزوجة الذوبان العالية، يمكن بثق NX1170 إلى قضبان وأنابيب وأغشية رقيقة وأشكال معقدة عديدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
	مادة تشحيم ثاني كبريتيد الموليبدينوم (5%)	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	تحرر جيد من القالب	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	مثبت حرارياً	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	لزوجة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
	مشحم	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم قضبان أنابيب	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.31 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	1.7 %	-	ASTM D570

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	75.8 MPa	10993.88 psi	ASTM D638
استطالة الشد	20 %	-	ASTM D638

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب (Die)	254-277 C°	489.2 - 530.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.