

BR® 4535A

Epoxy	الفئة	Cytec Industries .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	ألومنيوم	المادة المألثة

وصف المنتج

BR® 4535A عبارة عن مادة لاصقة إيبوكسية مملوءة بالألومنيوم أحادية المكون وصلبة بنسبة 100%. تم تطويره للربط الهيكلي والتطبيقات التي تتطلب زيادة مرونة المادة اللاصقة ومقاومة الصدمات مع أداء الخدمة الهيكلية حتى 150 درجة مئوية (302 درجة فهرنهايت). توفر المعالجة بدرجة حرارة معتدلة وثبات الرف الجيد تطبيقًا واسعًا لمعظم مواقع التصنيع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ألومنيوم	الحشو / التعزيز
-	-	التصاق جيد ثبات حراري جيد	الميزات
-	-	مواد لاصقة ربط أجزاء هيكلية	الاستخدامات
-	-	رمادي	المظهر
-	-	معجون	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.25-1.31	الوزن النوعي

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 298.4	C° 148	درجة حرارة الانتقال الزجاجي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1002	-	-	قوة قص اللفة (Lap Shear)
-	psi 4800.76	MPa 33.1	
-	psi 3698.47	MPa 25.5	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.