DURATOOL® 450

المصنع	Cytec Industries Inc.	**الفئة**	Carbon/ Bismaleimide
المادة المالئة	ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DURATOOL 450 هو نظام أدوات راتينج/ألياف الكربون bismaleimide (BMI) عالي الأداء ومثبت، وهو قادر على الخدمة المستمرة عند 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) وخدمة الدورة القصيرة عند 400 درجة فهرنهايت (204 درجة مئوية). يسمح DURATOOL 450 بإنتاج صفائح أدوات عالية الجودة مباشرة من النماذج الرئيسية ذات درجة الحرارة العالية أو مجموعة متنوعة من المواد الوسيطة. بعد معالجة الأوتوكلاف للمعالجة الأولية، يمكن إزالة قالب صفيحة الأداة ومعالجتها لاحقًا "قائمة بذاتها". يتم توفير DURATOOL 450 في شكل لفة بطول لفة قياسي يبلغ 50 ياردة (50 مترًا). عرض المادة القياسي هو 50 بوصة (1000 - 1250 مم). يتم شحن المواد مجمدة وفي صناديق معزولة. التطبيقات المقترحة: مثالية لتصنيع المكونات المركبة متعددة الأدوات/عالية الإنتاج

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الكربون	-	-
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار ثبات حراري جيد انكماش منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	Laminates أدوات	- -	- -

معلومات عامة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الأشكال	نسيج قطني مبرد 2x2 قماش	- -	- -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.